

# WATER COOLERS



## 304 Stainless steel

The water temperature is thermostatic controlled. (UNLEAD)

Installed directly into the water distribution system, water putifier (optional).



| ตู้น้ำเย็น 4 ก๊อกแบบต่อประปา |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| แรงดันไฟฟ้า                  | 220 V.                  |
| ความถี่                      | 50/60 Hz.               |
| คอมเพรสเซอร์                 | 1/3 Hp./270 W./1.8 Amp. |
| น้ำยา                        | R-134a                  |
| การควบคุมอุณหภูมิ            | เทอร์โมสแตท             |
| ถังน้ำบรรจุได้               | 70 ลิตร                 |
| ระดับความเย็น                | 4-8 องศา C              |
| ขนาดตู้ (กxลxส)ซ.ม           | 76x46x115               |

Power by



**HITACHI**

Hermetic Compressor R-134A

ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา 4 ก๊อก

COMPRESSOR ISO 14001 : 2004

- 1 ตัวตู้ภายในและภายนอกและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลสเชื่อมด้วยอาร์กอน(ไร้สารตะกั่ว)
- 2 ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว ถังน้ำบรรจุได้ 70 ลิตร
- 3 มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- 4 ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งโดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า
- 5 ควบคุมระดับน้ำในตู้ด้วยลูกลอยขนาด 1/2"
- 6 ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสแตท
- 7 ระดับความเย็น 4-8 องศา C
- 8 รับประกันความเย็น 1 ปี

**\*\* ตัวตู้และอุปกรณ์ภายนอกไม่รับประกัน \*\* รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี**

**\*\*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**



ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท สยามจักรกลไทย จำกัด โทร. 02-102-8250-1 แฟกซ์. 02-102-8409

120/3 หมู่ที่ 5 บัวทองธานีพาร์ควิลล์ 12 ถนนจันทน์ทองเยี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

E-mail : [siammach@siammachinery.com](mailto:siammach@siammachinery.com) Website : [www.siammachinery.com](http://www.siammachinery.com)