

WATER COOLERS



304 Stainless steel

The water temperature is thermostatic controlled.(UNLEAD)

Installed directly into the water distribution system, water putifier (optional).



ตู้น้ำเย็น 6 ก๊อกแบบต่อประปา	
แรงดันไฟฟ้า	220 V.
ความถี่	50/60 Hz.
คอมเพรสเซอร์	1/2 Hp./380 W. 2A.
น้ำยา	R-134a
การควบคุมอุณหภูมิ	เทอร์โมสตัท
ถังน้ำบรรจุได้	95 ลิตร
ระดับความเย็น	4-8 องศา C
ขนาดตู้ (กxลxส)ซ.ม	120x46x115

Power by



HITACHI

Hermetic Compressor R-134A

ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา 6 ก๊อก

COMPRESSOR ISO 14001 : 2004

- 1 ตัวตู้ภายในและภายนอกและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลสเชื่อมด้วยอาร์กอน(ไร้สารตะกั่ว)
- 2 ทางน้ำเข้ามีขนาด 1/2 นิ้ว ถังน้ำบรรจุได้ 95 ลิตร
- 3 มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- 4 ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งโดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า
- 5 ควบคุมระดับน้ำในตู้ด้วยลูกลอยขนาด 1/2"
- 6 ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสตัท
- 7 ระดับความเย็น 4-8 องศา C
- 8 รับประกันความเย็น 1 ปี

**** ตัวตู้และอุปกรณ์ภายนอกไม่รับประกัน ** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี**

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท สยามจักรกลไทย จำกัด โทร. 02-102-8250-1 แฟกซ์. 02-102-8409

120/3 หมู่ที่5 บัวทองธานีพาร์ควิลล์ 12 ถนนจันทร์ทองเยี่ยม ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

E-mail : siammach@siammachinery.com Website : www.siammachinery.com